



Svelt 0W-16

最新の省燃費型エンジンには、低粘度エンジンオイルが推奨されております。更に省燃費型エンジンの開発により超低粘度オイルが開発され、日本サン石油は、API SN 規格、SAE 規格を正式に取得した全合成エンジンオイル 【Svelt 0W-16 SN】を発売致します。0W-16 又は 0W-8 相当のエンジンオイル指定車に対応しています。ベースオイルを全合成とすることで、スラッジの発生を抑え、常にエンジンをクリーンに保ちます。エステルを配合し、低温時から高温時まで、幅広い温度域からエンジンを守ります。

【使用に適しているクルマ】

- ・ 0W-16 以下の粘度が推奨されているクルマ
- ・ ホンダ ウルトラ Green (0W-16 相当) 指定車
- ・ ホンダ ウルトラ NEXT (0W-8 相当) 指定車
- ・ トヨタ キャッスル 0W-16 指定車

■ スヴェルト 0W-16
■ 全合成油
■ SAE 粘度 0W-16
■ 取得規格 API 規格 S N

※0W-20 指定車には、ご使用できません。ご注意ください！



《代表性状》

密度 (15℃ g/cm ³)	0.849
引火点 (℃)	226
流動点 (℃)	-40.0
動粘度 (40℃ mm ² /s)	37.8
動粘度 (100℃ mm ² /s)	7.3
粘度指数	162
高温高せん断粘度(150℃ mPa·s) ※HTHS	2.3

■ 荷姿 4L×4 JAN 4531291007547
 20L 1ヶ-缶 JAN 4531291007530