



airy 5W-20

エステル配合の部分合成油。エステル配合により強い皮膜が形成され、ドライスタート時のダメージも最小限に抑えます。

5W-20 省燃費型エンジンオイルはもちろんのこと、0W-20 粘度推奨車にもご使用いただけます。

過走行気味の省燃費型エンジンオイルにも最適です。

また清浄分散性能にも優れ、鉱物油ベースのエンジンオイルより耐久性が優れています。

【使用に適しているクルマ】

- ・ 5W-20・0W-20 粘度推奨の省燃費型ガソリンエンジン。
- ・ 過走行気味の省燃費推奨粘度車
- ・ ハイブリッド車、アイドリングストップ車。
- ・ ご使用の際には、必ずクルマの推奨粘度をご確認下さい。
- ・ 5W-30、10W-30 指定車には、ご使用いただけません。

■ エアリー 5W-20
■ 部分合成油
■ SAE 粘度 5W-20
■ 取得規格
API 規格 : SN
ILSAC 規格 : GF-5



《代表性状》

密度 (15℃ g/cm ³)	0.855
引火点 (℃)	226
流動点 (℃)	-37.5
動粘度 (40℃)	50.6
動粘度 (100℃)	8.6
粘度指数	148
高温高せん断粘度 (150℃) ※HTHS	2.8

- 荷姿 1L×10 JAN 4531291005277
- 3L×4 JAN 4531291005246
- 4L×4 JAN 4531291005208
- 20L^ハール JAN 4531291005161
- 200Lドラム