



## airy 5W-30

エステル配合の部分合成油。欧州車を始め、国産車等幅広くご使用いただけます。

省燃費型エンジン（0W-20、5W-20 指定車）にも、対応しています。

せん断安定性にも優れ、10W-30 粘度推奨のクルマにも安心してご使用いただけます。

0W-20、5W-20 粘度推奨車でシビアコンディションや過走行のクルマにもご使用いただけます。

### 【使用に適しているクルマ】

- ・ 省燃費型ガソリンエンジン搭載車。
- ・ DH2、DL1 規格推奨車以外のディーゼルエンジンにも使用できます。（API 規格：CF4 相当）
- ・ 5W-30、7.5W-30、10W-30 に対応しています。

■ エアリー 5W-30
■ 部分合成油
■ SAE 粘度 5W-30
■ 取得規格
API 規格：SN
: (CF4 相当品)
ILSAC 規格：GF-5

### 《代表性状》



密度 (15℃ g/cm <sup>3</sup> )	<b>0.857</b>
引火点 (℃)	<b>230</b>
流動点 (℃)	<b>-37.5</b>
動粘度 (40℃)	<b>62.4</b>
動粘度 (100℃)	<b>10.5</b>
粘度指数	<b>158</b>
高温高せん断粘度 (150℃) ※HTHS	<b>3.1</b>

- 荷姿 1L×10 JAN 4531291005284
- 3L×4 JAN 4531291005253
- 4L×4 JAN 4531291005215
- 20L 缶 JAN 4531291005178
- 200L ドラム