



ULTRA 5W-30

オールマイティーに使用できるガソリン・ディーゼル兼用油。省燃費性能を引き出します。優れたエンジン内部の清浄性を持ち、ベースオイル（部分合成油）や最適に配合された添加剤などにより、過酷な条件下でもしっかりとエンジンを守ります。

【使用に適しているクルマ】

- ・ 5W-30、10W-30 指定のガソリンエンジン車。
- ・ 高速走行から街乗り、毎日お仕事でお使いのクルマ。
- ・ API : CF-4 指定のディーゼルエンジン車。

■ウルトラ 5W-30
■部分合成油
■SAE 粘度 : 5W-30
■規格 : SN/CF-4

【使用上の注意点】

- ・ 最新クリーンディーゼルエンジンにはご使用できません。
- ・ ご使用の際はクルマの推奨粘度を必ずご確認ください。



【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.859
引火点 (℃)	226
流動点 (℃)	-37.5
動粘度 (40℃)	59.3
動粘度 (100℃)	10.2
粘度指数	161
高温高せん断粘度 (150℃) ※HTHS	3.1

【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 20L^{ペール} JAN 4531291005789
 200L^{ドラム}