ULTRA 10W-30

車種を選ばないユニバーサルタイプのガソリン・ディーゼル兼用鉱物油。エンジンを常に良好なコンディションに保ちます。省燃費性能を引き出します。
また優れたエンジン内部の清浄性を持ち、最適に配合された添加剤などにより、過酷な条件下でもしっかりとエンジンを守ります。

【お勧めのクルマ】

- API：CF-4 指定のディーゼルエンジン車。
- ５W-30、10W-30 指定のガソリンエンジン車。
- 高速走行から、街乗り、毎日お仕事でお使いのクルマ。
- ご使用の際には、クルマの推奨粘度を必ずご確認下さい。

■ウルトラ　１０W－３０
■鉱物油
■ＳＡＥ粘度　１０W－３０
□API 規格：SN/CF-4 相当

《代表性状》

密度（15℃ g/cm3）	**0.872**
引火点　（℃）	**2232**
流動点　（℃）	**-32.5**
動粘度　（40℃）	**66.3**
動粘度　（100℃）	**10.2**
粘度指数	**140**
高温高せん断粘度（150℃） ※HTHS	**3.2**

■荷姿　　20Lﾍﾟｰﾙ　JAN 4531291005796
　　200Lﾄﾞﾗﾑ