



ULTRA 10W-40

走行距離が多い車や、大排気量に最適なガソリン・ディーゼル兼用鉱物油。高粘度の油膜がエンジンを確実に保護し、メカニカルノイズも低減します。エンジンを常に良好なコンディションに保ちます。省燃費性能を引き出します。

また優れたエンジン内部の清浄性を持ち、最適に配合された添加剤などにより、過酷な条件下でもしっかりとエンジンを守ります。

【お勧めのクルマ】

- ・ API : CF-4 指定のディーゼルエンジン車。
- ・ 5W-40、10W-40 指定のガソリンエンジン車。
- ・ 高速走行から、街乗り、ターボエンジンにも最適です。
- ・ ご使用の際には、クルマの推奨粘度を必ずご確認ください。

■ウルトラ 10W-40

■鉱物油

■SAE粘度 10W-40

□API規格 : SN/CF-4 相当



《代表性状》

密度 (15℃ g/cm ³)	0.871
引火点 (℃)	222
流動点 (℃)	-32.5
動粘度 (40℃)	95.0
動粘度 (100℃)	14.1
粘度指数	152
高温高せん断粘度 (150℃) ※HTHS	3.7

■ 荷姿 20Lペール JAN 4531291005802
 200Lドラム