



## ULTRA 20W-50 GT

ヒストリックカーや耐熱性重視の車に最適な高粘度タイプのガソリン・ディーゼル兼用鉱物油。  
また優れたエンジン内部の清浄性を持ち、最適に配合された添加剤などにより、過酷な条件下でもしっかりとエンジンを守ります。

### 【お勧めのクルマ】

- ・ API : CF-4 指定のディーゼルエンジン車。
  - ・ 10W-50、20W-50 指定のガソリンエンジン車。
  - ・ 高速走行から、街乗り、ターボエンジンにも最適です。
  - ・ メカニカルノイズの増えてきた旧車。
  - ・ ご使用の際には、クルマの推奨粘度を必ずご確認ください。
- 《注意！》低粘度（0W-16、0W-20）指定車には使用しないで下さい。

■ウルトラ 20W-50
■鉱物油
■SAE粘度 20W-50
<input type="checkbox"/> API規格：SL/CF-4相当



### 《代表性状》

密度 (15℃ g/cm <sup>3</sup> )	0.882
引火点 (℃)	234
流動点 (℃)	-20.0
動粘度 (40℃)	183.0
動粘度 (100℃)	20.5
粘度指数	130
高温高せん断粘度 (150℃) ※HTHS	5.1

■荷姿 20L<sup>°</sup>-ル JAN 4531291004300  
200L<sup>°</sup>-ラム