



ULTRA SYNTHETIC ATF

日本自動車工業会（JASO）最新規格「JASO M315-1A04」に適合したマルチ ATF。

部分合成油ですので季節を問わずに安定した送油を実現し、あらゆる回転域の摩擦特性を最新メカニズムにマッチさせることでスリップロスを最小限に抑えます。

これによって燃費を改善するだけでなく、従来よりも性能を長時間維持することが可能になり、長期的な省燃費向上が図れます。

【使用に適しているクルマ】

- ・ ストリートでの耐久性を重視し、燃費も気にされる方。
- ・ 定期的なメンテナンスで、長く大切に乘っているクルマ。
- ・ 鉱物油の ATF に対して、耐熱性などを重視される方。
- ・ 新車時の状態を、長く維持したいと考えているクルマ。

《ご注意！》

ATF 無交換で走行距離 5 万 km 以上の走行車、10 万 km 以上の過走行車、またはすでに滑りや異常が発生している場合、AT 内部磨耗などによる機構的なトラブルが発生している場合があります。

車両の状態を必ずチェックした上で、作業実施して下さい。

■ウルトラシンセティック ATF

■部分合成油

■JASO M315-1A04 適合

※トヨタ ATF WS：対応

※日産 フルード S：対応

※ホンダ ATF DW-1：対応

適合に関し、良くご確認の上ご使用下さい。

《代表性状》



密度 (15℃ g/cm ³)	0.860
引火点 (℃)	198
流動点 (℃)	-47.5
動粘度 (40℃)	33.34
動粘度 (100℃)	7.23
粘度指数	190
色相	赤

■ 荷姿 20L 缶 1本 JAN 4531291003211