



ULTRA ATF

デキシロンⅡ、Ⅲを指定しているAT車に最適な、鉱物油タイプのATFです。

旧車にも安心して、ご使用頂けます。

待ち乗りでの耐久性や、メンテナンスのランニングコストを抑えることも可能です。

【使用に適しているクルマ】

- ・ デキシロンⅡ、Ⅲを指定している国産車、外車。
- ・ 旧車で、鉱物油のATF使用ユーザー。
- ・ ATF交換時のコストを抑えたい。

■ ウルトラ ATF
■ 鉱物油
■ デキシロンⅡ、Ⅲに対応
※トヨタ ATF D-Ⅱ：対応
※日産 フルード D：対応
※ホンダ ウルトラ ATF：対応
適合に関し、良くご確認の上ご使用下さい。

《ご注意！》

ATF無交換で走行距離5万km以上の走行車、10万km以上の過走行車、またはすでに滑りや異常が発生している場合、AT内部磨耗などによる機構的なトラブルが発生している場合があります。

車両の状態を必ずチェックした上で、作業実施して下さい。



《代表性状》

密度 (15℃ g/cm ³)	0.859
引火点 (℃)	200
流動点 (℃)	-45.0
動粘度 (40℃)	32.40
動粘度 (100℃)	7.05
粘度指数	188
色相	赤

■ 荷姿 20L^ℓ-缶 JAN 4531291003266