



SuperC 10W-30

最新大型車用ディーゼルエンジンオイル規格「JASO: DH-2」を取得した環境対応型エンジンオイルです。DPF 装着車に最適ですが、API 規格: CF-4 の性能も兼ね備えていますので、DPF 非装着車まで幅広い車種に対応しています。

また優れたエンジン内部の清浄性を持ち、ベースオイル（部分合成油）や最適に配合された添加剤などにより、過酷な条件下でもしっかりとエンジンを守ります。

【使用に適しているクルマ】

- ・ 10W-30 推奨の DH-2 指定のディーゼルエンジン車。
- ・ 上記粘度推奨車で、ターボが装着されている高負荷車両。
- ・ API 規格: SH 相当のスペックを持ち、ガソリンエンジンにも使用可。
- ・ 高速走行から、街乗り、毎日仕事でお使いのクルマ。
- ・ ご使用の際には、クルマの推奨粘度を必ずご確認ください。

■スーパーC 10W-30

■部分合成油

■S A E 粘度 10W-30

■取得規格

JASO 規格: DH-2

□API 規格: CF-4/SH 相当



《代表性状》

密度 (15℃ g/cm ³)	0.876
引火点 (℃)	232
流動点 (℃)	-30.0
動粘度 (40℃)	70.1
動粘度 (100℃)	10.7
粘度指数	141
高温高せん断粘度 (150℃) ※HTHS	3.0

■ 荷姿 20L^{ペール} JAN 4531291004409
 200L^{ドラム}