



# SuperC 10W-40

最新大型車用ディーゼルエンジンオイル規格「JASO: DH-2」相当のスペックに対応した環境対応型エンジンオイルです。DPF 装着車に最適ですが、API 規格：CF-4 の性能も兼ね備えていますので、DPF 非装着車まで幅広い車種に対応しています。

また優れたエンジン内部の清浄性を持ち、ベースオイル（部分合成油）や最適に配合された添加剤などにより、過酷な条件下でもしっかりとエンジンを守ります。

一般的な鉱物油系 DH-2 規格の 2 倍のロングドレイン（当社比）を実現しました。

※ DPF 装着車に多い、燃料希釈によるエンジンオイル増加は防ぐことはできません。

### 【対応車種例】

- イヌ・ルク (H16～ 型式:NKR81,NKS81,NPR81,NPS81 エンジン:4HL1 4800cc) 等。

### 【使用に適しているクルマ】

- ・ 10W-40 推奨の DH-2 指定のディーゼルエンジン車。
- ・ 上記粘度推奨車で、ターボが装着されている高負荷車両。
- ・ API 規格：SH のスペックを持ち、ガソリンエンジンにも使用可。
- ・ 10W-30 指定車で、メカニカルノイズが増えてきたクルマ。
- ・ ご使用の際には、クルマの推奨粘度を必ずご確認ください。

■スーパーC 10W-40
■部分合成油
■SAE粘度 10W-40
<input type="checkbox"/> JASO 規格：DH-2 相当
<input type="checkbox"/> API 規格：CF-4/SH 相当



### 《代表性状》

密度 (15℃ g/cm3)	<b>0.857</b>
引火点 (℃)	<b>230</b>
流動点 (℃)	<b>-27.5</b>
動粘度 (40℃)	<b>87.52</b>
動粘度 (100℃)	<b>13.92</b>
粘度指数	<b>163</b>
高温高せん断粘度 (150℃) ※HTHS	<b>3.9</b>

- 荷姿 20L<sup>レ</sup>ール JAN 4531291004423  
200L<sup>ドラム</sup>