POWER STEERING FLUID

SUNOCO POWER STEERING FLUID は、極寒時から真夏の使用条件下でも常に一定のステアリングフィールを実現します。DEXRON・MERCON 指定車のパワーステアリングにも使用可能です。

【使用に適しているクルマ】

- DEXRON・MERCON を指定している国産車、外車。
- パワステ部分の整備メンテナンス交換・補充用として。

■パワーステアリングフルード
■鉱物油
■ DEXRON・MERCON 指定車
※トヨタ パワーステアリングフルード：対応
※日産 パワーステアリングフルード ：対応
※ホンダ ウルトラパワーステアリングフルードⅤ：対応
適合に関し、良くご確認の上ご使用下さい。

«ご注意！»電動油圧ポンプ式には使用できません。トヨタ MR-2、MR-S、アルファード HV（ATH10W）スバル・アルシオーネ電動パワーステアリングには純正フルードを使用してください。
また外車で「Pentosin CHF11S /CHF202」には対応しておりません。

《代表性状》

密度（15℃ g/cm3）	**0.863**
引火点 （℃）	**200**
流動点 （℃）	**-42.5**
動粘度 （40℃）	**34.3**
動粘度 （100℃）	**6.9**
粘度指数	**167**

■荷姿 20L ﾍﾟｰﾙ