



Svelt 5W-30

LSPI 対応

エステル配合の全合成油。エンジン保護を強化した、シビアコンディション^(※1)での走行が多い車両に適した環境配慮・エンジン保護バランス型ガソリン・エンジンオイル。配合リニューアルにより LSPI^(※2)にも対応。

API 新規格 SN PLUS^(※3)に適合しており、直噴ターボ車にも安心してお使いいただけます。

(※1) : 長距離、坂道、悪路などが多い走行条件。詳しくはお車のマニュアルをご参照ください。

(※2) : Low Speed Pre Ignition (低速異常燃焼) 直噴ターボ車において低速度域でエンジンに負荷を掛けた際に、稀に発生する異常現象。ピストンやコンロッドに深刻なダメージを与える可能性がある。

(※3) : 2018 年 5 月に発効した新規格(補助規格)。従来の API:SN の品質に「LSPI^(※2)対応」が付加された。

【使用に適しているクルマ】

- ・ 5W-30 指定のエンジンオイル車
- ・ ハイブリッド車、アイドリングストップ車
- ・ 直噴ターボ車
- ・ シビアコンディションでの走行が多いクルマ
- ・ ちょい乗りが多いクルマ

■ スヴェルト 5W-30
■ 全合成油
■ SAE 粘度 : 5W-30
■ 適合規格 : API : SN PLUS ILSAC GF-5



【使用上の注意点】

- ・ クルマの推奨粘度に従ってください。

【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.853
引火点 (℃)	230
流動点 (℃)	-37.5
動粘度 (40℃)	60.6
動粘度 (100℃)	10.2
粘度指数	157
高温高せん断粘度 ※HTHS (150℃)	3.1

【商品荷姿・JAN コード】

- 荷姿 1L JAN 4531291007844
- 3L JAN 4531291007868
- 4L JAN 4531291007820
- 20L 缶 JAN 4531291007806