



SVELT EURO C3 5W-30

(スヴェルトユーロ C3 5W-30)

【ベースオイル】

FULL SYNTHETIC

【適合車種】

- ・欧州車（メルセデスベンツ、BMW、VW、Audi 等）・国産車（トヨタ、ニッサン、ホンダ等）
 - ・メルセデスベンツ：CLS, GLS, GLE 等
 - ・BMW：218d, 320d, 等
 - ・VW：GOLF, POLO, Touran, Tiguan, Passat Variant 等
- ※車両型式、エンジン型式で適合が異なる場合がございます。

【推奨】

- ・欧州車 GPF・DPF 搭載車にお乗りの方
- ・欧州車にお乗りの方で、オイル蒸発、エンジン保護性能、省燃費性能を両立させたい方
- ・国産車にお乗りで、エンジン保護性能を重視する方
- ・チューニング無しで時々サーキット走行を行う方

【エンジン】

ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン

【荷姿】

1L, 4L, 20L, 200L

【製品特長】

- ・欧州車規格と国産車規格両方を取得した高性能オイル

イ ー コ ン ビ ン ー シ ョ ン
・ES-COMBINATION（エステル配合）を採用したことにより、優れた潤滑性を実現

【各機関より承認された規格】

API SP, ACEA C3, MB-Approval 229.51

【適合する規格】

MB 229.31, MB 229.52, BMW LL-04, VW 504/507, Porsche C30, OPEL ov0401547

【相当する規格】

API CF-4





【製品紹介】

SUNOCO が誇る「SVELT EURO」シリーズは最新規格 API SP を取得しただけでなく、ACEA C3 規格も取得し、GPF・DPF が搭載された欧州車のガソリン・ディーゼル車に適合します。

最新エンジンオイルに求められる「エンジン保護性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方に最適なエンジンオイルです。

SVELT EURO C3 5W-30 は特に「エンジン保護性能」に着目し、高温下における清浄分散性や耐摩耗性能をブーストしているため、お車の寿命を最大限に伸ばすことが可能です。

【使用上の注意点】

- ・ご使用の際は車の推奨粘度・規格を必ずご確認ください。

【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.8537
引火点 (℃)	224
流動点 (℃)	-35.0
動粘度 (40℃ mm ² /s)	68.52
動粘度 (100℃ mm ² /s)	11.92
粘度指数	172
高温高せん断粘度 (150℃ mPa.s) ※HTHS	3.5
消防法分類	第四類第 4 石油類

【JANコード】

1L…4531291008902
4L…4531291008872
20L…4531291008841