



SVELT EURO 5W-40

(スヴェルトユーロ 5W-40)

【ベースオイル】

FULL SYNTHETIC

【適合車種】

- ・欧州車（メルセデスベンツ、BMW、VW、Audi 等）・国産車（トヨタ、ニッサン、ホンダ等）
 - ・メルセデスベンツ：A-class, C-class, GLA, S-class 等
 - ・BMW：3 シリーズ, X シリーズ等
- ※車両型式、エンジン型式で適合が異なる場合がございます。

【推奨】

- ・BMW やメルセデスベンツのガソリン車にお乗りの方でエンジン保護性能を重視したい方
- ・オイル減りが気になる方
- ・国産車にお乗りで、スポーティに乗りこなし、エンジン保護性能を重視する方

【エンジン】

ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン



【荷姿】

1L, 4L, 20L, 200L

【製品特長】

- ・欧州車規格と国産車規格両方を取得した高性能オイル

エステル配合

- ・ES-COMBINATION（エステル配合）を採用したことにより、優れた潤滑性を実現

【各機関より承認された規格】

API SP, ACEA A3/B4, MB-Approval 229.5

【適合する規格】

MB226.5, MB229.3, BMW LL-01, VW 502/505, Porsche A40, Renault RN0700 RN0710

【相当する規格】

API CF-4



【製品紹介】

SUNOCO が誇る「SVELT EURO」シリーズは最新規格 API SP を取得しただけでなく、ACEA A3/B4 規格も取得。また当社が得意とする「冷凍機油」で培ったエステル技術「ES-COMBINATION^{エス・コン・ビネーション}」を採用することで、低温時から金属表面に油膜を形成することで、軽快なエンジンパフォーマンスを発揮します。

SVELT EURO 5W-40 は特に「エンジン保護性能」に着目し、高温下における清浄分散性や耐摩耗性能をブーストしているため、BMW、メルセデスベンツのガソリン車に最適です。

また、耐蒸発性に優れたベースオイルを使用しているため、欧州車特有のエンジンオイルの減りが気になる方にも最適です。

【使用上の注意点】

- ・ご使用の際は車の推奨粘度・規格を必ずご確認ください。
- ・低粘度指定車(0W-16,0W-20)には、エンジン本来の性能を発揮できないため、推奨できません。

【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.8552
引火点 (℃)	232
流動点 (℃)	-45.0
動粘度 (40℃ mm ² /s)	80.58
動粘度 (100℃ mm ² /s)	13.29
粘度指数	168
高温高せん断粘度 (150℃ mPa.s) ※HTHS	3.7
消防法分類	第四類第 4 石油類

【JAN コード】

1L...4531291008919
4L...4531291008889
20L...4531291008858