



## **SVELT EURO 5W-50**

(スヴェルトユーロ 5W-50)

【ベースオイル】

FULL SYNTHETIC

【適合車種】

- ・欧州車（メルセデスベンツ、BMW、VW、Audi 等・国産車（トヨタ、ニッサン、ホンダ等）
  - ・メルセデスベンツ：A-class, C-class, GLA, S-class 等
  - ・BMW：3 シリーズ, X シリーズ等
- ※車両型式、エンジン型式で適合が異なる場合がございます。

【推奨】

- ・欧州車にお乗りの方でエンジン保護性能を重視する方
- ・国産車にお乗りで、エンジン保護性能を重視する方
- ・過走行車や低年式車を長く大事に乗りたい方

【エンジン】

ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン



【荷姿】

1L, 4L, 20L, 200L

【製品特長】

- ・欧州規格と国産車規格両方を取得した高性能オイル

エス・コンヒンネーション  
・ES-COMBINATION（エステル配合）を採用したことにより、優れた潤滑性を実現

【各機関より承認された規格】

API SP, ACEA A3/B4

【適合する規格】

MB226.5, MB229.3, MB 229.5, BMW LL-01, VW 502/505, Porsche A40 Renault RN0700  
RN0710

【相当する規格】

API CF-4



## 【製品紹介】

SUNOCO が誇る「SVELT EURO」シリーズは最新規格 API SP を取得しただけでなく、ACEA A3/B4 規格も取得。また当社が得意とする「冷凍機油」で培ったエステル技術「ES-COMBINATION<sup>エス-コンビネーション</sup>」を採用することで、低温時から金属表面に油膜を形成することで、軽快なエンジンパフォーマンスを発揮します。

SVELT EURO 5W-50 はワイドレンジな粘度設定のため、短時間・短距離走行が多い日本の道路環境でも高い油膜でエンジンを保護することが可能です。また、過走行車や低年式車を長く大事に乗りたい方にも最適なオイルです。

## 【使用上の注意点】

- ・ご使用の際は車の推奨粘度・規格を必ずご確認ください。
- ・低粘度指定車(0W-16,0W-20)には、エンジン本来の性能を発揮できないため、推奨できません。

## 【代表性状】

密度 (15℃ g/cm <sup>3</sup> )	0.8569
引火点 (℃)	234
流動点 (℃)	-45.0
動粘度 (40℃ mm <sup>2</sup> /s)	118.7
動粘度 (100℃ mm <sup>2</sup> /s)	19.10
粘度指数	182
高温高せん断粘度 (150℃ mPa.s) ※HTHS	4.2
消防法分類	第四類第 4 石油類

## 【JANコード】

1L・・・4531291008926  
4L・・・4531291008896  
20L・・・4531291008865