



## MARVIC 20W-50

(マービック 20W-50)

### 【製品紹介】

MARVIC 20W-50 はクラシックカーに最適な高粘度タイプのエンジンオイルです。

往年のクラシックカーに採用されていた鉱物油をベースオイルに採用しているため、当時のエンジン部品等に馴染む仕上がりになっています。

### 【特長】

#### ・クラシックカーに最適

当時のシール材やガスケットに使用されていた材質に適した添加剤と鉱物油を採用しているため、クラシックカー等に最適です。

#### ・強靱な油膜による保護性能

高い動粘度と高温高せん断粘度を有しておりますので、過走行車等クリアランスが広がった車でも高い密封効果を示します。そのため、燃料による希釈を最小限に抑えることが可能です。

### 【推奨】

#### ・XW-30、XW-40、XW-50

粘度推奨のガソリンエンジン

#### ・クラシックカー、カスタムカー

#### ・XW-30、XW-40、XW-50

を指定するターボ車

#### ・燃料希釈が気になる車

■ MARVIC 20W-50

■ 鉱物油

■ SAE 粘度 : 20W-50

■ 相当規格 : API SL

API CF-4



## 【使用上の注意点】

- ・ご使用の際は車の推奨粘度を必ずご確認ください。



## 【代表性状】

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 密度 (15℃ g/cm <sup>3</sup> )    | <b>0.8854</b> |
| 引火点 (℃)                        | <b>230</b>    |
| 流動点 (℃)                        | <b>-25</b>    |
| 動粘度 (40℃ mm <sup>2</sup> /s)   | <b>178.0</b>  |
| 動粘度 (100℃ mm <sup>2</sup> /s)  | <b>20.25</b>  |
| 粘度指数                           | <b>133</b>    |
| 高温高せん断粘度<br>(150℃ mPa.s) ※HTHS | <b>4.7</b>    |

## 【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 20L JAN4531291008384  
200L ドラム