



## REDFOX RACING & SPORTS 10W-40 15W-50

JASO T903-2016 JASO MA2 規格に適合した、全合成二輪車用エンジンオイルです。「鈴鹿 8 時間耐久レース」でも通用する最高峰のエンジン・ミッション保護性能を有しており、走る楽しさを体感したい方にお勧めなエンジンオイルです。

### 【製品特長】

- ・レーシングバイクに特有の高出力、高温、高回転時における耐久性を高めるため、ベースオイルに PAO、エステルを採用し、過酷なレースシーンにおける熱ダレを防止します。
- ・ノンポリマー仕様のため、レース走行時でもフィーリングが変わりにくく安定した走行が可能です。
- ・10W-40 で 4.5mPa.s、15W-50 で 5.8mPa.s という高い HTHS 粘度を有しているため、ギヤの損傷を確実に防止することができます。
- ・「ブレンド・コンセプト」の基、設計されているため任意の粘度を設定することが可能です。

■レッドフォックス レーシング&スポーツ
■全合成油
■SAE 粘度 : 10W-40、15W-50
■規格 : JASO MA2
■相当規格 : API SN

### 【使用上の注意】

- ・2ストロークエンジンオイルとしてはご使用できません。
- ・自動車用オイルとしても使用可能ですが、省燃費性能が低下する恐れがあります。
- ・2ストロークバイクのミッションオイルとしてもご使用できます。

### 【代表性状】



粘度グレード	10W-40	15W-50
密度 (15℃ g/cm <sup>3</sup> )	0.865	0.866
引火点 (℃)	274	274
流動点 (℃)	-42.5	-40
動粘度 (40℃ mm <sup>2</sup> /s)	89.4	132.0
動粘度 (100℃ mm <sup>2</sup> /s)	13.5	18.8
粘度指数	154	160
高温せん断粘度 (150℃ mPa.s)HTHS	4.5	5.8

### 【商品荷姿・JANコード】

10W-40	1L	JAN	4531291008643
	20L	JAN	4531291008605
15W-50	1L	JAN	4531291008650
	20L	JAN	4531291008612

2021/04/01