



## ***Svelt ATF***

(スヴェルト)

### 【製品紹介】

日本自動車技術会(JASO)最新規格「JASO M315-1A23」に適合した最新の ATF です。ベースオイルと添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現させました。これにより正確な「シフト動作」やトルクコンバーターの「ロックアップクラッチへの対応」が可能となり、上質な走行フィーリングを長期間保つことができるようになりました。また、ベースオイルを全合成化することで様々な車種への対応を可能としました。

### 【特長】

#### ・全合成ベースオイルを採用

安定性、摩擦特性に優れる全合成のベースオイルを採用することで、ロングライフ性能を向上させました。

#### ・湿式クラッチへの対応

クラッチ結合時の振動や衝撃を軽減します。ATF の摩擦特性を最適化し、スムーズなフィーリングを実現しています。

#### ・幅広い車種に適合

各純正油に求められる耐ジャダー性能をクリアし、国産車においては低粘度指定車～高粘度指定車まで大部分の車種に対応可能な ATF です。

#### ・優れたシール材との適合性

様々なメーカーで使用されるシール材との適合試験を行い、要求規格を満たしています。

#### ・優れた耐摩耗性能および耐極圧性能

全合成ベースオイルに厳選した添加剤を配合することで、プラネタリーギヤーやベアリングの摩耗を抑制し、部品を長期間保護します。



# PRODUCT INFORMATION

SUNOCO MAKES THE DIFFERENCE

## 【推薦】

- ・ストリートでの耐久性や燃費を重視される方
- ・耐熱性を重視し、新車時の状態を長く保持したいと考えている方

■ Svelt ATF

■ 全合成油

■ 規格 : JASO M315-1A23

MERCON® V

DEXRON® II, III, IIIH

## 【使用上の注意点】

- ・ATF 無交換で走行距離 5 万 km 以上の車両、10 万 km 以上の過走行車は滑りや異常が発生している場合や AT 内部摩耗などによる機構的なトラブルが発生している可能性が有ります。車両の状態を必ずチェックした上で、作業を実施してください。
- ・ATF 適合可否を必ずご確認の上、ご使用ください。



## 【代表性状】

密度	(15°C g/cm³)	0.8480
引火点 (°C)		220
流動点 (°C)		-45.0
動粘度 (40°C mm²/s)		32.92
動粘度 (100°C mm²/s)		6.710
粘度指数		167
色相		赤

## 【商品荷姿・JAN コード】

■ 荷姿 20L JAN 4531291009282  
200L ドラム -