



PRODUCT INFORMATION

SUNOCO MAKES THE DIFFERENCE

MARVIC

(マーヴィック)

【製品紹介】

低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。

コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。

ベースオイル	合成油			鉱物油
SAE 粘度	0W-20	0W-30	5W-30	10W-30
規格	SQ相当	SQ相当	SQ相当	SQ相当
	-	-	CF相当	CF相当

ベースオイル	合成油			鉱物油
SAE 粘度	5W-40	10W-40	20W-50	
規格	MA相当	SQ相当	SL相当	
	SM/CF相当	CF相当	CF-4相当	

【推奨】

- ・省燃費型ガソリンエンジン車
- ・ハイブリッド車、アイドリングストップ車
- ・直噴ターボ車
- ・旧車

【使用上の注意点】

- ・ご使用の際はお車の推奨粘度を必ずご確認ください。





PRODUCT INFORMATION

SUNOCO MAKES THE DIFFERENCE

【代表性状】

項目	0W-20	0W-30	5W-30	5W-40
密度 (15°C g/cm ³)	0.8474	0.8446	0.8554	0.8542
引火点 (°C)	224	232	232	242
流動点 (°C)	-40.0	-40.0	-40.0	-37.5
動粘度 (40°C)	43.53	53.86	58.84	84.04
動粘度 (100°C)	8.166	9.932	9.911	13.77
粘度指数	164	174	155	168
高温高せん断粘度 (150°C) ※HTHS	2.7	3.0	3.1	3.5

項目	10W-30	10W-40	20W-50
密度 (15°C g/cm ³)	0.8676	0.8573	0.8868
引火点 (°C)	238	238	246
流動点 (°C)	-32.5	-32.5	-17.5
動粘度 (40°C)	67.23	91.85	178.0
動粘度 (100°C)	10.05	14.05	20.25
粘度指数	134	157	133
高温高せん断粘度 (150°C) ※HTHS	3.1	3.8	5.1

【商品荷姿・JAN コード】

粘度	JAN CODE	
	20L	200L
0W-20	4531291009404	-
0W-30	4531291009428	-
5W-30	4531291009435	-
5W-40	4531291009442	-
10W-30	4531291009459	-
10W-40	4531291009473	-
20W-50	4531291008384	-