



## **IGNITE DIESEL**

(イグナイト ディーゼル)

### 【製品紹介】

ディーゼル車に対する排出ガス規制の強化に伴い、DPF（ディーゼル微粒子捕集フィルター）などの後処理装置の装着が必要となりました。これら DPF の詰まりを抑えるため、日本国内で一般的である JASO DL-1 規格および DH-2 規格のエンジンオイルの使用が推奨されています。IGNITE シリーズはこれら JASO 規格に対応し、清浄性能に優れるディーゼルエンジンオイルです。

### 【特長】

- ・粘度、規格に合わせた最適なベースオイルを採用  
長時間使用してもエンジンオイルの減りを抑制します。
- ・優れたせん断安定性  
添加剤として含まれる「粘度指数向上剤」において、高温・高負荷時でもせん断されにくいものを選定しています。そのため長時間走行しても動粘度が変化しにくく、フィーリングが変わりにくいオイルです。
- ・硫酸灰分を下げ、DPF の詰まりを抑制  
添加剤に含まれるリン、硫黄等から生成される硫酸灰分を抑えることで、DPF の詰まりを防止します。
- ・優れた省燃費性能  
JASO が規定するディーゼルエンジン試験において、省燃費効果が証明されております。



# PRODUCT INFORMATION

SUNOCO MAKES THE DIFFERENCE

## 【推奨】

- ・JASO:DL-1 または DH-2 指定の車。

## 【使用上の注意点】

- ・ご使用の際はお車の推奨粘度を必ずご確認ください。



ベースオイル	全合成油		合成油	鉱物油
SAE 粘度	0W-30	5W-30	10W-30	15W-40
規格	DL-1 相当	JASO:DL-1	JASO:DH-2	
	CF 相当	CF-4/SH 相当		

## 【代表性状】

項目	0W-30	5W-30	10W-30	15W-40
密度 (15°C g/cm <sup>3</sup> )	0.8445	0.8525	0.8758	0.8810
引火点 (°C)	224	228	232	234
流動点 (°C)	-40.0	-37.5	-30.0	-25.0
動粘度 (40°C)	57.60	57.99	65.94	104.4
動粘度 (100°C)	10.30	9.827	9.986	13.71
粘度指数	168	156	136	130
高温高せん断粘度 (150°C) ※HTHS	3.1	2.9	3.1	3.9

## 【商品荷姿・JAN コード】

粘度	JAN CODE	
	20L	200L
<b>0W-30</b>	4531291009497	-
<b>5W-30</b>	4531291008391	-
<b>10W-30</b>	4531291008414	-
<b>15W-40</b>	4531291008421	-