



BRILL series



スノコ伝統のブレンド・コンセプトを踏襲した、最強のレーシングオイルです。

0W-20、12.5W-40、17.5W-50、20W-60 の4種類からブレンドすることにより、希望の粘度を作り出すことが可能です。ベースオイルのエステルは、過酷なスポーツ走行からエンジンを保護し、油圧安定性や耐摩耗性などにおいて優れた性能を発揮します。ストリートでの耐久性も考慮したエンジンオイルです。

【使用に適しているクルマ・乗り方】

- ・タイムアタックやドリフトなどの走行会でサーキットを走る方。
- ・希望するオイル粘度を自分で作り出したい方。
- ・エンジンの出力が大きく、熱負荷の大きい車両。

■油種：全合成油
■SAE 粘度：0W-20、12.5W-40、17.5W-50、20W-60
■取得規格：無し
■API 規格：SM 相当

【使用上の注意】

- ・ブレンド比率は、ホームページで公開しています。
- ・メーカー指定粘度より軟らかい粘度へのブレンドはお勧めできません。

【代表性状】

項目	0W-20	12.5W-40	17.5W-50	20W-60
密度 (15℃ g/cm ³)	0.87	0.89	0.89	0.89
引火点 (℃)	236.0	262.0	258.0	228.0
流動点 (℃)	-50.0	-40.0	-40.0	-37.5
動粘度 (40℃)	43.2	88.3	142.9	182.1
動粘度 (100℃)	8.2	13.4	20.1	24.3
粘度指数	165.0	153.0	162.0	164.0
高温高せん断粘度 (150℃)	2.9	4.3	6.4	7.4



【商品荷姿・JANコード】

粘度	商品荷姿			JANコード		
	1L	4L	20L	1L	4L	20L
0W-20	○	○	○	4531291003372	4531291003334	4531291003297
12.5W-40	○	○	○	4531291003389	4531291003341	4531291003303
17.5W-50	○	○	○	4531291003396	4531291003358	4531291003310
20W-60	-	-	○	-	-	4531291007622