



MARVIC 10W-40

(マービック 10W-40)

【製品紹介】

MARVIC 10W-40 は多走行車や旧車に最適な高粘度タイプのエンジンオイルです。

ベースオイルに合成油を採用し、それに最先端の添加剤を配合しているため、旧車から経年車、カスタムカー、最新の次世代自動車まで幅広く対応致します。また、強靱な油膜が密封効果を高め、燃料希釈を最小限に抑えることが可能です。

【特長】

- ・旧車～最新車種まで幅広く対応

全合成油に近い配合でありながら、添加剤を厳選することで、旧車～最新車種まで対応できるマルチタイプのエンジンオイルです。

- ・強靱な油膜による密封・保護性能

高い動粘度と高温高せん断粘度を有しておりますので、多走行車等のクリアランスが広がった車でも高い密封効果を示します。そのため、燃料による希釈を最小限に抑えることが可能です。

【推奨】

- ・XW-30、XW-40 粘度推奨のガソリンエンジン
- ・旧車、カスタムカー、スポーツカー
- ・XW-30、XW-40 を指定するターボ車
- ・燃料希釈が気になる車

■ MARVIC 10W-40

■ 合成油

■ SAE 粘度：10W-40

■ 相当規格：API SN

API CF



【使用上の注意点】

- ・ ご使用の際は車の推奨粘度を必ずご確認ください。



【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.8610
引火点 (℃)	230
流動点 (℃)	-32.5
動粘度 (40℃ mm ² /s)	91.30
動粘度 (100℃ mm ² /s)	14.00
粘度指数	155
高温高せん断粘度 (150℃ mPa.s) ※HTHS	4.1

【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 20L JAN4531291008377
200L ドラム