



MARVIC ATF

(マービック ATF)

【製品紹介】

1980年代～2000年代の外国車に適合した DEXRON II, III, IIIH や MERCON V 等の規格に適合した鉱物油ベースの ATF です。鉱物油ならではのフィーリングを楽しみたい方に最適な ATF です。

【特長】

- ・ 湿式クラッチへの対応
クラッチ結合時の振動や衝撃がないように、ATF の摩擦特性を最適化し、スムーズなフィーリングを得られます。
- ・ 各純正油に対応したシャダー性能
各純正油に求められる耐シャダー性能をクリアし、AT の長寿命化を実現させました。
- ・ 優れたシール材との適合性
様々なメーカーで使用されるシール材との適合試験を行い、要求規格を満たしておりますので、オイル漏れの発生を抑制します。
- ・ DEXRON、MERCON 規格に対応
DEXRON II、III、IIIH および MERCON V に対応しておりますので、1980年代～2000年代付近の外国車に最適なオイルです。



【推奨】

- ・ DEXRON II, III, IIIH や MERCON V が指定されている車
- ・ 1980 年代～2000 年代付近の外国車

■ MARVIC ATF
■ 鉱物油
■ 相当規格 : MERCON® V DEXRON® II, III, IIIH

【使用上の注意点】

- ・ ATF 無交換で走行距離 5 万 km 以上の走行車、10 万 km 以上の過走行車、またすでに滑りや異常が発生している場合、AT 内部摩耗などによる機構的なトラブルが発生している場合が有ります。車両の状態を必ずチェックした上で、作業実施してください。
- ・ ATF 適合可否を必ずご確認の上ご使用ください。



【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.8508
引火点 (℃)	208
流動点 (℃)	-47.5
動粘度 (40℃ mm ² /s)	37.50
動粘度 (100℃ mm ² /s)	7.745
粘度指数	183
色相	赤

【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 20L JAN4531291008506
200L ドラム