

MARVIC ATF

(マービック ATF)


【製品紹介】

1980 年代~2000 年代の外国車に適合した DEXRON II, III, III H の規格に適合した鉱物油ベースの ATF です。鉱物油ならではのフィーリングを楽しみたい方に最適な ATF です。

【特長】

- ・湿式クラッチへの対応 クラッチ結合時の振動や衝撃がないように、ATF の摩擦特性を最適化し、スムーズなフィーリング を得られます。
- ・各純正油に対応したシャダー性能各純正油に求められる耐シャダー性能をクリアし、AT の長寿命化を実現させました。
- ・優れたシール材との適合性 様々なメーカーで使用されるシール材との適合試験を行い、要求規格を満たしておりますので、オイ ル漏れの発生を抑制します。
- ・DEXRON、MERCON 規格に対応

 DEXRON II 、III 、III H に対応しておりますので、1980 年代~2000 年代付近の外国車に最適なオイルです。





【推奨】

- ・DEXRON II,III,IIIH が指定されている車
- ・1980 年代~2000 年代付近の外国車

■ MARVIC ATF				
■鉱物油				
■相当規格	: DEXRON®	п,Ш,ШН		

【使用上の注意点】

- ・ATF 無交換で走行距離 5 万 km 以上の走行車、10 万 km 以上の過走行車、またすでに 滑りや異常が発生している場合、AT 内部摩耗などによる機構的なトラブルが発生してい る場合が有ります。車両の状態を必ずチェックした上で、作業実施してください。
- ・ATF 適合可否を必ずご確認の上ご使用ください。



【代表性状】

密度	(15℃	g/cm³)	0.8508
引火点	(℃)		208
流動点	(℃)		-47.5
動粘度	(40℃	mm ² /s)	37.50
動粘度	(100℃	mm²/s)	7.745
粘度指数	ζ		183
色相			赤

【商品荷姿・JAN コード】

■荷姿 20L JAN4531291008506 200L ドラム