



Qualia 0W-20

(クオリア 0W-20)

【製品紹介】

Qualia 0W-20 は日本の自動車市場で最もスタンダードな粘度に対応した低粘度エンジンオイルです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車等の省燃費自動車に対応しており、車の省燃費性能を極限まで引き出します。

また、SUNOCO が最も得意とするエステル技術「^{エステルコンビネーション}ES-COMBINATION」を採用することで、金属表面に吸着膜を形成し、油温が上がらない状態でも優れた潤滑性を示します。

【特長】

- ・低粘度でありながら耐蒸発性に優れる

ベースオイルに合成油を採用しているため、低粘度でありながらも蒸発しにくく、長期間使用してもエンジンオイルの減りが少ないです。

- ・低摩擦、省燃費性に優れる

潤滑条件が厳しい箇所で作作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能を引き出します。

- ・エステル技術「^{エステルコンビネーション}ES-COMBINATION」

低粘度オイルに最適な「エステル」を採用したことで、ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。



PRODUCT INFORMATION

SUNOCO MAKES THE DIFFERENCE

【推奨】

- ・ XW-20 粘度推奨の省燃費型ガソリンエンジン車
- ・ ハイブリッド車、アイドリングストップ車
- ・ XW-20 を指定する直噴ターボ車

【使用上の注意点】

- ・ ご使用の際はお車の推奨粘度を必ずご確認ください。

■ Qualia 0W-20

■ 合成油

■ SAE 粘度 : 0W-20

■ 規格 : API SP

■ 規格 : ILSAC GF-6A



【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.8459
引火点 (℃)	220
流動点 (℃)	-40
動粘度 (40℃ mm ² /s)	46.21
動粘度 (100℃ mm ² /s)	8.820
粘度指数	174
高温高せん断粘度 (150℃ mPa.s) ※HTHS	2.8

【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 4L JAN4531291008278
- 20L JAN4531291008339
- 200L ドラム