



Qualia 5W-30

(クオリア 5W-30)

【製品紹介】

Qualia 5W-30 は軽自動車、スポーツカー、ターボ車等に適した、低粘度オイルよりも優れたエンジン保護性能を持ったエンジンオイルです。SUNOCO 独自の処方により、熱ダレやエンジン摩耗を確実に防ぎ、シビアコンディションにおける走行パフォーマンスを低下させません。

また、SUNOCO が最も得意とするエステル技術「^{エステル}ES-COMBINATION」を採用することで、金属表面に吸着膜を形成し、油温が上がらない状態でも優れた潤滑性を示します。

【特長】

・耐蒸発性に優れる

ベースオイルに合成油を採用しているため、蒸発しにくく、長期間使用してもエンジンオイルの減りが少ないです。

・低摩擦、省燃費性に優れる

潤滑条件が厳しい箇所で作作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能を引き出します。

・エステル技術「^{エステル}ES-COMBINATION」

潤滑性に優れた「エステル」を採用したことで、ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。

・エンジンの静粛性を高めたい方に最適

低粘度オイルが指定されている車種で、エンジンからの音が気になる方はオイルの粘度番手を上げること最も適な選択の一つです。5W-30 を使用することで熱ダレやエンジンの摩耗をより高いレベルで防止できます。



PRODUCT INFORMATION

SUNOCO MAKES THE DIFFERENCE

【推奨】

- ・ XW-20、XW-30 粘度推奨のガソリンエンジン車
- ・ ハイブリッド車、アイドリングストップ車
- ・ XW-20、XW-30 を指定する直噴ターボ車
- ・ エンジン音を気にされる方

【使用上の注意点】

- ・ ご使用の際はお車の推奨粘度を必ずご確認ください。

■ Qualia 5W-30
■ 合成油
■ SAE 粘度 : 5W-30
■ 規格 : API SP
■ 規格 : ILSAC GF-6A



【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.8518
引火点 (℃)	230
流動点 (℃)	-35
動粘度 (40℃ mm ² /s)	59.83
動粘度 (100℃ mm ² /s)	10.05
粘度指数	156
高温高せん断粘度 (150℃ mPa.s) ※HTHS	3.2

【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 4L JAN4531291008285
- 20L JAN4531291008346
- 200L ドラム