



Qualia 5W-40

(クオリア 5W-40)

【製品紹介】

Qualia 5W-40 は旧車や低年式車、または走行距離が比較的長い車に最適な高粘度タイプのエンジンオイルです。高い高温高せん断粘度を有しているためピストンリング・シリンダー間等で高い密封効果を示し、オイル上がり・下がりを防止します。また、SUNOCO が最も得意とするエステル技術「ES-COMBINATION」^{エステルコンビネーション}を用いることで金属表面に吸着膜を形成し、油温が上がらない状態でも優れた潤滑性を示します。

【特長】

・耐蒸発性に優れる

ベースオイルに合成油を採用しているため、蒸発しにくく、長期間使用してもエンジンオイルの減りが少ないです。

・低摩擦、省燃費性に優れる

潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能を引き出します。

・エステル技術「ES-COMBINATION」^{エステルコンビネーション}

エステルを採用したことで、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成し、摩耗・摩擦を低減します。

・高い高温高せん断粘度

規格値 3.5mPa.s を大幅に超える 4.0mPa.s の高温高せん断粘度を有しておりますので、より密封性能に優れております。そのため愛車のオイル上がり・下がりが気になる方に最適なエンジンオイルです。

・エンジン音や燃料希釈が気になる方に最適

低粘度オイルが指定されている車種で、スポーツ走行される方はオイルの粘度番手を上げることも最適な選択の一つです。5W-40 を使用することでエンジンの摩耗や圧縮漏れをより高いレベルで防止できます。



PRODUCT INFORMATION

SUNOCO MAKES THE DIFFERENCE

【推奨】

- ・ XW-30、XW-40 粘度推奨のガソリンエンジン車
- ・ ハイブリッド車、アイドリングストップ車
- ・ XW-30、XW-40 を指定する直噴ターボ車
- ・ エンジン音や燃料希釈が気になる方

【使用上の注意点】

- ・ ご使用の際はお車の推奨粘度を必ずご確認ください。

■ Qualia 5W-40

■ 合成油

■ SAE 粘度 : 5W-40

■ 規格 : API SP

■ 相当規格 : CF



【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.8510
引火点 (℃)	230
流動点 (℃)	-35
動粘度 (40℃ mm ² /s)	82.81
動粘度 (100℃ mm ² /s)	13.58
粘度指数	168
高温高せん断粘度 (150℃ mPa.s) ※HTHS	4.0

【商品荷姿・JAN コード】

- 荷姿 4L JAN4531291008292
20L JAN4531291008353
200L ドラム