



Svelt 0W-20

(スヴェルト 0W-20)

【製品紹介】

SUNOCO が誇る「Svelt」シリーズは最新規格 API SP ILSAC GF-6A を取得しただけでなく、当社が得意とする「冷凍機油」で培ったエステル技術「^{エス-コンビネーション}ES-COMBINATION」を採用することで、最新のハイブリッド車や直噴ターボ車において、ワンランク上の性能を発揮します。

最新エンジンオイルに求められる「省燃費性」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等全ての性能を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方に最適なエンジンオイルです。Svelt 0W-20 は特に「省燃費性能」に着目し、独自のハイブリッド添加剤技術によって、愛車のパフォーマンスを最大限発揮させることをお約束します。

【特長】

・ベースオイル全てに合成油を採用

ベースオイル全てに合成油を採用しているため、潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めております。

・エステル技術「^{エス-コンビネーション}ES-COMBINATION」

SUNOCO が最も得意とするエステル技術「^{エス-コンビネーション}ES-COMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。

・ハイブリッド添加剤技術

摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。

・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止

API SP 規格を取得しているため、直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。



- ・低温スラッジ防止性能に優れる

ハイブリッド車やアイドリングストップ車が多く、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt 0W-20 は低温時から清浄分散性能を発揮できるように清浄分散剤の改良を行い、低温スラッジ抑制性能を高めました。

【推奨】

- ・XW-20 粘度推奨の省燃費型ガソリンエンジン
- ・ハイブリッド車、アイドリングストップ車
- ・XW-20 を指定する直噴ターボ車

【使用上の注意点】

- ・ご使用の際は車の推奨粘度を必ずご確認ください。

■ Svelt 0W-20

■ 全合成油

■ SAE 粘度：0W-20

■ 規格：API SP

■ 規格：ILSAC GF-6A



【代表性状】

密度	(15℃ g/cm ³)	0.8475
引火点	(℃)	220
流動点	(℃)	-42.5
動粘度	(40℃ mm ² /s)	44.44
動粘度	(100℃ mm ² /s)	8.710
粘度指数		175
高温高せん断粘度 (150℃ mPa.s) ※HTHS		2.6

【商品荷姿・JAN コード】

- 荷姿 1L JAN4531291008186
- 4L JAN4531291008247
- 20L JAN4531291008308
- 200L ドラム