



Svelt 5W-30

(スヴェルト 5W-30)

【製品紹介】

SUNOCO が誇る「Svelt」シリーズは最新規格 API SP ILSAC GF-6A を取得しただけでなく、当社が得意とする「冷凍機油」で培ったエステル技術「^{エス-コンビネーション}ES-COMBINATION」を採用することで、最新のハイブリッド車や直噴ターボ車において、ワンランク上の性能を発揮します。

最新エンジンオイルに求められる「エンジン保護性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方に最適なエンジンオイルです。

Svelt 5W-30 は特に「エンジン保護性能」に着目し、高温下における清浄分散性や耐摩耗性能をブーストしているため、お車の寿命を最大限に伸ばすことが可能です。

【特長】

・ベースオイル全てに合成油を採用

ベースオイル全てに合成油を採用しているため、潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めております。

・エステル技術「^{エス-コンビネーション}ES-COMBINATION」

SUNOCO が最も得意とするエステル技術「^{エス-コンビネーション}ES-COMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。

・ハイブリッド添加剤技術

摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。

・エンジン保護性能

ピストンリング-シリンダー間やベアリング間で発生する、高いせん断速度下における粘度を高くすることで、耐摩耗性能を最大限に高めました。エンジンの回転音を気にすることなく走行することが可能です。



PRODUCT INFORMATION

SUNOCO MAKES THE DIFFERENCE

- ・低温スラッジ防止性能に優れる

ハイブリッド車やアイドリングストップ車が多く、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt 5W-30 は低温時から清浄分散性能を発揮できるように清浄分散剤の改良を行い、低温スラッジ抑制性能を高めました。

【推奨】

- ・ XW-20、XW-30 粘度推奨の省燃費型ガソリンエンジン
- ・ ハイブリッド車、アイドリングストップ車
- ・ 0W-20、5W-30 を指定する直噴ターボ車

【使用上の注意点】

- ・ ご使用の際は車の推奨粘度を必ずご確認ください。

■ Svelt 5W-30

■ 全合成油

■ SAE 粘度 : 5W-30

■ 規格 : API SP

■ 規格 : ILSAC GF-6A



【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.8520
引火点 (℃)	232
流動点 (℃)	-37.5
動粘度 (40℃ mm ² /s)	59.59
動粘度 (100℃ mm ² /s)	10.21
粘度指数	160
高温高せん断粘度 (150℃ mPa.s) ※HTHS	3.1

【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 1L JAN4531291008193
- 4L JAN4531291008254
- 20L JAN4531291008315
- 200L ドラム