



# IGNITE DIESEL 5W-30 DL-1

(イグナイト ディーゼル 5W-30)

## 【製品紹介】

日本の乗用車用ディーゼルエンジンに求められる「エンジン清浄性能」、「動弁系耐摩耗性能」および「DPF等の後処理装置対応」に優れた JASO DL-1 規格を取得した乗用ディーゼル車用エンジンオイルです。全合成油とすることで、更にロングドレイン性能を高め、安定した性能を長期間発揮することが可能です。

## 【特長】

- ・ベースオイル全てに合成油を採用  
ベースオイル全てに合成油を採用しているため、潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めております。
- ・優れたせん断安定性  
添加剤として含まれる「粘度指数向上剤」において、高温・高負荷時でもせん断されにくいものを選定しています。そのため長時間走行しても動粘度が変化しにくく、フィーリングが変わりにくいオイルです。
- ・硫酸灰分を下げ、DPF の詰まりを抑制  
添加剤に含まれるリン・硫黄等から生成される硫酸灰分を抑えることで、DPF の詰まりを防止します。
- ・ロングドレイン性能が高い  
ベースオイル全てに合成油を採用し、せん断安定性が高い粘度指数向上剤を採用しているため、性能低下が少ないオイルです。
- ・優れた省燃費性能  
JASO が規定するディーゼルエンジン試験において、省燃費効果が証明されております。



## 【推奨】

- ・ XW-30 推奨、DL-1 指定のディーゼルエンジン車
- ・ 上記推奨車におけるターボ装着車

■ IGNITE DIESEL 5W-30
-----------------------

■ 全合成油
--------

■ SAE 粘度：5W-30
----------------

■ 規格：JASO DL-1
----------------

■ 相当規格：API CF-4/SH
--------------------

## 【使用上の注意点】

- ・ ご使用の際は車の推奨粘度を必ずご確認ください。



## 【代表性状】

密度 (15℃ g/cm <sup>3</sup> )	<b>0.8525</b>
引火点 (℃)	<b>236</b>
流動点 (℃)	<b>-37.5</b>
動粘度 (40℃ mm <sup>2</sup> /s)	<b>56.95</b>
動粘度 (100℃ mm <sup>2</sup> /s)	<b>9.724</b>
粘度指数	<b>156</b>
高温高せん断粘度 (150℃ mPa.s) ※HTHS	<b>2.9</b>

## 【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 20L JAN4531291008391  
200L ドラム