



IGNITE DIESEL 10W-30 DH-2

(イグナイト ディーゼル 10W-30)

【製品紹介】

日本のバス・トラック用ディーゼルエンジンに求められる「エンジン耐久性」、「ロングドレイン性能」、「排ガス後処理装置への対応」等を高いレベルで実現させたエンジンオイルです。

SUNOCO 独自の処方により、油膜切れが発生しにくいオイルとなっていますので、昨今の高トルク化のため燃焼圧力が増加したディーゼル車に最適です。

【特長】

- ・優れたせん断安定性
添加剤として含まれる「粘度指数向上剤」において、高温・高負荷時でもせん断されにくいものを選定しています。そのため長時間走行しても動粘度が変化しにくく、フィーリングが変わりにくいオイルです。
- ・硫酸灰分を下げ、DPF の詰まりを抑制
添加剤として含まれるリン・硫黄等から生成される硫酸灰分を抑えることで、DPF の詰まりを防止します。
- ・尿素 SCR 触媒の被毒を抑制
添加剤として含まれる硫黄分が少ないため、尿素 SCR 触媒の被毒を抑えることができます。
- ・ロングドレイン性能が高い
ベースオイルに合成油を採用し、せん断安定性が高い粘度指数向上剤を採用しているため、性能低下が少ないオイルです。



【推奨】

- ・ XW-30 推奨、DH-2 指定のディーゼルエンジン車
- ・ 上記推奨車におけるターボ装着車

【使用上の注意点】

- ・ ご使用の際は車の推奨粘度を必ずご確認ください。

■ IGNITE DIESEL 10W-30
■ 合成油
■ SAE 粘度 : 10W-30
■ 規格 : JASO DH-2
■ 相当規格 : API CF-4/SH



【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.8758
引火点 (℃)	222
流動点 (℃)	-27.5
動粘度 (40℃ mm ² /s)	69.53
動粘度 (100℃ mm ² /s)	10.94
粘度指数	148
高温高せん断粘度 (150℃ mPa.s) ※HTHS	3.1

【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 20L JAN4531291008414
200L ドラム