



IGNITE DIESEL 15W-40 DH-2

(イグナイト ディーゼル 15W-40)

【製品紹介】

ディーゼルエンジン特有の高温・高圧下におけるピストン周辺のカーボン堆積を抑制し、高い清浄性を発揮するエンジンオイルです。高い粘度を有し、密封性能が高いことから、燃料希釈が発生しているバス・トラック等に最適なエンジンオイルです。

【特長】

- ・優れたせん断安定性
添加剤として含まれる「粘度指数向上剤」において、高温・高負荷時でもせん断されにくいものを選定しています。そのため長時間走行しても動粘度が変化しにくく、フィーリングが変わりにくいオイルです。
- ・硫酸灰分を下げ、DPF の詰まりを抑制
添加剤として含まれるリン・硫黄等から生成される硫酸灰分を抑えることで、DPF の詰まりを防止します。
- ・尿素 SCR 触媒の被毒を防止
添加剤として含まれる硫黄分が少ないため、尿素 SCR 触媒の被毒を抑えることができます。
- ・強靱な油膜による燃料希釈の防止
高い粘度を有するため、密封性能が高く燃料希釈を防止します。



【推奨】

- ・ XW-40 推奨の DH-2 指定のディーゼルエンジン車
- ・ 上記推奨車におけるターボ装着車
- ・ 燃料希釈が気になるディーゼルエンジン車

■ IGNITE DIESEL 15W-40
■ 鉱物油
■ SAE 粘度 : 15W-40
■ 規格 : JASO DH-2
■ 相当規格 : API CF-4/SH

【使用上の注意点】

- ・ ご使用の際は車の推奨粘度を必ずご確認ください。



【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.8810
引火点 (℃)	228
流動点 (℃)	-27.5
動粘度 (40℃ mm ² /s)	112.8
動粘度 (100℃ mm ² /s)	14.64
粘度指数	133
高温高せん断粘度 (150℃ mPa.s) ※HTHS	3.9

【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 20L JAN4531291008421
200L ドラム