



MARVIC GEAR 75W-90

(マービック ギヤー 75W-90)

【製品紹介】

大きな力がかかるギヤーやベアリング等の保護性能に優れた API GL-5 に適合したミッション・デフ兼用油です。シンクロメッシュ機構に対する適切な摩擦特性を有しているので、どのようなシフトチェンジでも良好なシフトフィーリングをもたらします。

【特長】

- ・耐荷重性能に優れる

API GL-5 に適合しているため、高速・衝撃荷重や低速・高荷重などで使用されるハイポイドギヤーアクスルでも問題なく使用できます。

- ・ギヤーの耐久性、耐摩耗性に優れる

歯車で発生するスコーリング（すべり方向に発生する溝やひっかき傷）やピッチング（表面の金属片が脱落する損傷）を防ぐため、適切な極圧剤が配合されています。

- ・泡立ち防止性能に優れる

油膜切れによる焼き付き・作動不良および油漏れ防止のため、消泡性能を高めています。

- ・腐食防止性能に優れる

高温下でも、ギヤーケース内の部品を腐食させにくい極圧剤が使用されています。



PRODUCT INFORMATION

SUNOCO MAKES THE DIFFERENCE

【推奨】

・ XW-90 指定車のミッション・デフオイル

■ MARVIC GEAR 75W-90

■ 鉱物油

■ SAE 粘度 75W-90

■ 規格 API:GL-5

【使用上の注意点】

ご使用の際は車の推奨粘度を必ずご確認ください。

XW-80 が指定されている車種には適合していません。



【代表性状】

密度	(15℃ g/cm ³)	0.8650
引火点	(℃)	208
流動点	(℃)	-40
動粘度	(40℃ mm ² /s)	85.29
動粘度	(100℃ mm ² /s)	14.14
粘度指数		171
銅板腐食		1b

【商品荷姿・JAN コード】

■ 荷姿 20L JAN4531291008476
200L ドラム