



## **MARVIC GEAR 80W-90**

(マービック ギヤー 80W-90)

### **【製品紹介】**

大きな力がかかるギヤーやベアリング等の保護性能に優れた API GL-5 に適合したミッション・デフ兼用油です。優れた極圧性能を示すため、高い荷重がかかるハイポイドギヤー等の損傷を確実に防ぎます。

### **【特長】**

- ・耐荷重性能に優れる

API GL-5 に適合しているため、高速・衝撃荷重や低速・高荷重などで使用されるハイポイドギヤーアクスルでも問題なく使用できます。

- ・ギヤーの耐久性、耐摩耗性に優れる

歯車で発生するスコアリング（すべり方向に発生する溝やひっかき傷）やピッチング（表面の金属片が脱落する損傷）を防ぐため、適切な極圧剤が配合されています。

- ・泡立ち防止性能に優れる

油膜切れによる焼き付き・作動不良および油漏れ防止のため、消泡性能を高めています。

- ・腐食防止性能に優れる

高温下でも、ギヤーケース内の部品を腐食させにくい極圧剤が使用されています。



## 【推奨】

・ XW-90 指定車のミッション・デフオイル

■ MARVIC GEAR 80W-90
■ 鉱物油
■ SAE 粘度 80W-90
■ 規格 API:GL-5

## 【使用上の注意点】

ご使用の際は車の推奨粘度を必ずご確認ください。  
XW-80 が指定されている車種には適合していません。



## 【代表性状】

密度 (15℃ g/cm <sup>3</sup> )	<b>0.8580</b>
引火点 (℃)	<b>212</b>
流動点 (℃)	<b>-32.5</b>
動粘度 (40℃ mm <sup>2</sup> /s)	<b>138.2</b>
動粘度 (100℃ mm <sup>2</sup> /s)	<b>14.25</b>
粘度指数	<b>100</b>
銅板腐食	<b>1b</b>

## 【商品荷姿・JANコード】

■ 荷姿 20L JAN4531291008483  
200L ドラム