



MARVIC GEAR 85W-140

(マービック ギヤー 85W-140)

【製品紹介】

大きな力がかかるギヤーやベアリング等の保護性能に優れた API GL-5 に適合したミッション・デフ兼用油です。高い粘度と優れた極圧性能によって、高い負荷がかかるミッションやデフを損傷から確実に保護します。

【特長】

- ・耐荷重性能に優れる

API GL-5 に適合しているため、高速・衝撃荷重や低速・高荷重などで使用されるハイポイドギヤーアクスルでも問題なく使用できます。

- ・ギヤーの耐久性、耐摩耗性に優れる

歯車で発生するスコーリング（すべり方向に発生する溝やひっかき傷）やピッチング（表面の金属片が脱落する損傷）を防ぐため、適切な極圧剤が配合されています。

- ・泡立ち防止性能に優れる

油膜切れによる焼き付き・作動不良および油漏れ防止のため、消泡性能を高めています。

- ・腐食防止性能に優れる

高温下でも、ギヤーケース内の部品を腐食させにくい極圧剤が使用されています。



PRODUCT INFORMATION

SUNOCO MAKES THE DIFFERENCE

【推奨】

・ XW-140 指定車のミッション・デフオイル

■ MARVIC GEAR 85W-140

■ 鉱物油

■ SAE 粘度 85W-140

■ 規格 API:GL-5

【使用上の注意点】

ご使用の際は車の推奨粘度を必ずご確認ください。



【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.9085
引火点 (℃)	212
流動点 (℃)	-15
動粘度 (40℃ mm ² /s)	398.3
動粘度 (100℃ mm ² /s)	28.50
粘度指数	99
銅板腐食	1b

【商品荷姿・JANコード】

■ 荷姿 20L JAN4531291008490
200L ドラム