



SVELT EURO 5W-50

欧州規格 ACEA : A3/B4 適合。欧州車の各社アプルーバル（認証規格）にも適合。真夏から真冬まで、季節や気候を問わず使用できるワイドレンジ。ターボ車にも対応するプレミアムグレードです。全合成油にエステルを配合することで耐熱性、耐久性に優れており、スポーティー（高速走行・ワインディング走行）な走りにも対応するエンジンオイルです。

※低粘度指定車（0W-16,0W-20）には、エンジン本来の性能を発揮できないため推奨できません。
（燃費の悪化・エンジンレスポンスの低下等）

【使用に適しているクルマ及び規格】

- ・ ACEA : A3/B4
- ・ MB : 229.5（ベンツ GL 系 AMG 等）
- ・ BMW : LL01（BMW 7 シリーズ等）
- ・ VW : 502/505（VW 旧型エンジン搭載車）
- ・ API : SN/CF4
- ・ 高性能なスポーツタイプのクルマ(高温側 50 番指定車)
- ・ ハイパワーなクルマやターボ車（日産 GT-R 等）
- ・ 0W-40、5W-40 指定車で、高温側が物足りない方

■ スベルト ユーロ 5W-50
■ 全合成油
■ SAE 粘度 5W-50
■ 取得規格
API 規格 : (SN/CF4 相当)
ACEA 規格 : (A3/B4 相当)
その他左記アプルーバル参照



《代表性状》

密度 (15℃ g/cm ³)	0.853
引火点 (℃)	232
流動点 (℃)	-37.5
動粘度 (40℃ mm ² /s)	118.7
動粘度 (100℃ mm ² /s)	19.1
粘度指数	182
高温高せん断粘度 (150℃ mPa·s) ※HTHS	4.6

- 荷姿 1L×10 JAN 4531291007776
- 4L×4 JAN 4531291007745
- 20L ペール JAN 4531291007714
- 200L ドラム