

冷冻机油

Sunice® SL-68SP



Sunice SL-68SP是为满足冷藏车制造商的高要求而开发的优质多元醇酯（POE）冷冻机油。它能减少斜盘式压缩机在高压下的磨损，保持冷藏车系统的效率并延长其使用寿命。

应用

用于安装在冷藏车中的斜盘式压缩机。

- Sunice SL-68SP是为冷藏车辆的HFC制冷剂斜盘式压缩机而配制的。
- 拥有卓越的与R-134a、R404A、R410A制冷剂的相溶性和兼容性。

优点

保持效率并延长冷藏车的使用寿命。

- 卓越的水解稳定性。
- 杰出的热稳定性。
- 减少斜盘式压缩机在高压下的磨损。

规格

认证/建议/参考。

Topre Corporation, Ryoju Cold-chain (Mitsubishi Heavy Industry)

典型数据

Analysis	Unit	68SP
ISO 粘度		68
密度 15℃	g/cm ³	0.963
粘度 (40 °C)	mm ² /s	64.9
粘度 (100 °C)	mm ² /s	8.1
倾点	°C	-37.5
闪点 (COC)	°C	266

上述特征是作为信息给出的数值。

应用表

ASHRAE	蒸发器温度 From	<汽车空调> 斜盘式压缩机
R404A	-50 °C	68SP
R410A	-45 °C	68SP
R134a	-40 °C	68SP

保修期内的设备，请参考设备制造商的建议。





Contact:

East Asia, Australia & New Zealand

Japan Sun Oil Company, Ltd.

Trusty Kojimachi Bldg., 3-4 Kojimachi,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Japan
exp@sunoco.co.jp
www.sunoco.co.jp

South East Asia & India

SUNOCO (Thailand) Co., Ltd.

United Tower 15th Floor, 333/21
Sukhumvit Rd, Soi 55, North Klongton,
Wattana, Bangkok 10110 Thailand
exports@sunoco.co.th
www.sunoco.co.th

